



Pasta uszczelniająca nietwardniejąca do złączy gwintowych metalowych w instalacjach rurowych / grzewczych

Właściwości :

- Zastosowanie do wody, sprężonego powietrza i gazu.
- Stosuje się w połączeniu z pakietami lnianymi do uszczelniania gwintowych złączy metalowych w: zaworach, kranach, manometrach, kanalizacjach.

- Luz średnicowy: dowolny
- Maksymalna odporność na temperaturę [°C]: 135 dla wszystkich metali i płynów
- Wytrzymałość ciśnieniowa : 200 bar

DZIAŁANIE

Pasta na bazie syntetycznych polimerów do uszczelniania gwintów metalowych, złączy w zaworach, zasuw, manometrów...

Stosowana w grzejnictwie i hydraulice do uszczelniania wszelkich metalowych elementów gwintowanych (złączy, zaworów, manometrów, instalacji).

Do uszczelniania przed gazem i produktami chemicznymi pod dużym ciśnieniem (powyżej 5 bar) i w wysokich temperaturach (do 150°C) lepiej stosować gamę produktów GEBETANCHE.

Sposób użycia

Przygotowanie

Odtłuścić połączenia przy użyciu rozpuszczalnika ketonowego.

Instrukcje

Posmarować element męski gwintu. Zależnie od zastosowania owinąć lub nie przedziwo dookoła, w kierunku skręcania i wygładzić palcem, aby lepiej pokryć powierzchnię produktem. Nałożyć drugą warstwę GEBATOUT 2 i przykręcić element żeński.

Zastosowanie ciśnienia może być natychmiastowe.

Oczyszczanie materiału

Oczyszczać przy użyciu octanu etylu lub rozpuszczalnika ketonowego.

Rada

Zależnie od luzu i od stanu gwintu użyć więcej przedziwa i mocniej ścisnąć.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze między -20°C i +35°C. W temperaturze 20°C czas przechowywania produktu w oryginalnym zamkniętym opakowaniu wynosi 10 lat.

Uwagi

Długotrwałe przechowywanie w wyższej temperaturze może powodować lekkie rozwarstwienie, co nie zmienia w żaden sposób cech produktu. Ewentualnie można produkt ponownie połączyć.

Cechy:

Zalecana do stosowania w instalacjach wody pitnej.

Stosowana z pakułami w instalacjach wody zimnej lub ciepłej.

Stosowana bez paków w instalacjach gazowych (gazu ziemnego), pary wodnej pod niskim ciśnieniem (2-4 bary zależnie od rodzaju połączenia i przepisów obowiązujących w danym kraju).

Nie nadaje się do instalacji tlenowych: do takich należy stosować taśmę PTFE OXYGEN firmy GEB.

Nie wysycha, nie twardnieje, co pozwala na łatwy demontaż połączenia.

Chroni połączenie gwintowe przed korozją.