



Zespół mieszający do rozdzielacza podłogowego obsługujący pętle ogrzewania na danej kondygnacji. Najczęściej jest montowana w przypadku, gdy ogrzewanie podłogowe i grzejnikowe pracują w jednej instalacji. Jest to prosty w montażu i obsłudze zestaw, który automatycznie dostosuje temperaturę wody podłogówki zgodnie z ustawieniem zaworu oraz zabezpieczy układ przed zbyt dużą temperaturą.

Zastosowanie przewodu by-pass jest konieczne, gdy grupa pompowo-mieszająca zamontowana jest na pionie instalacji podłogowej, którą steruje układ regulatorów pokojowych współpracujących z

głowicami termoelektrycznymi zamontowanymi na rozdzielaczu. By-pass jest potrzebny by chronić pompę przed uszkodzeniem w momencie, gdy wszystkie głowice termoelektryczne we wszystkich pętlach ogrzewania podłogowego zostałyby zamknięte.

W skład zestawu wchodzi:

przyłącze mosiężne, 2 x termometr 0-120°C , 1x odpowietrznik ręczny,
2 x śrubunki mosiężne do pompy, zawór termostatyczny AFRISO ATM 366 (20-43°C) ,pompa elektroniczna - energooszczędna WILO YONOS PARA,

Pobór prądu pompy: 3 - 45W

Elektroniczna regulacja wydajności pompy

Max. temp.: 95°C

Przyłącze do rozdzielacza 1"

Rozstaw 235 mm - w zestawie uchwyty do rozdzielacza dzięki którym można zrobić rozstaw żeby pasował do naszego przyłącza mieszającego.

Maks. do 125 m2 ogrzewania podłogowego