



Termostat do regulacji temperatury .

Przeznaczony jest do montażu na rurach i przewodach. Elementem pomiarowym jest tylna część termostatu. W zestawie również znajduje się sprężyna do zamocowania termostatu do rury. Termostat jest urządzeniem czysto mechanicznym, posiadającym przełączny styk - nie wymaga on zasilania do pracy.

Termostat ten umożliwia rejestrowanie temperatury układów podgrzewania wody bezpośrednio na instalacji, pozwalając na montaż pompy lub regulatora elektrozaworu bez skomplikowanego przewodowania. Termostat można także zastosować jako monitor temperatury, który w niezawodny sposób włącza szeregowo podłączony system alarmowy w przypadku awarii układu grzewczego.

Termostat mierzy temperaturę za pomocą czujnika przylgowego. Pokrętko urządzenia służy do ustawiania zadanej temperatury (progu przełączania).

Gdy rzeczywista temperatura jest niższa, niż zadana, zwarte są styki C i 1.

Gdy rzeczywista temperatura jest wyższa, niż zadana, zwarte są styki C i 2.

W zestawie : termostat, pasta przewodząca ciepłą , sprężyna mocująca.

Termostat można zastosować do pomp obiegowych , pomp cyrkulacyjnych , zaworów itp.

Dane techniczne:

- * Zakres nastawy: $20 \div 90$ °C
- * Histereza: 5 °C
- * Maks. obciążenie: 2.5 A
- * Ilość cykli: 200 000
- * Materiał styków: Ag 1000/1000
- * Obudowa: ABS
- * Typ czujnika: przylgowy
- * Stopień ochrony: IP20
- * Temp. składowania: $-20 \div 60$ °C
- * Temp. pracy: $0 \div 60$ °C
- * Sterowanie: mechaniczne