

Sterownik typu **SP-10** steruje pracą wentylatora nadmuchowego oraz pompą c.o. i c.w.u. Posiada funkcję miękki start i funkcję anty-stop.

Funkcja anty-stop jest to cykliczne załączanie pompy poza sezonem grzewczym, co 14 dni na 10-15 sekund.

Wentylatory typu DP-02 przeznaczone są do nadmuchu powietrza do palenisk kotłów C.O. Mogą być też stosowane do wentylacji ogólnej pomieszczeń i urządzeń technologicznych. Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracy wentylatora wynosi od 0 - 40 st. C.

Wentylator DP-02 składa się z dwóch części obudowy z aluminium, do której zamocowany jest silnik indukcyjny. Otwór wlotowy zabezpieczony jest siatką. Otwór wylotowy zakończony jest kołnierzem z otworami do mocowania.

Posiada dodatkowo metalową klapkę przy wylocie powietrza, blokującą cofanie się spalin z pieca C.O. podczas gdy wentylator nie pracuje.

Dane techniczne :

Sterownika:

Temperatura pracy: -10 st. C - 50 st. C
Regulacja temperatury kotła: 25 st. C - 85 st. C
Czas przedmuchu: 0-90 sekund
Przerwa przedmuchu: 1-15 minut
Temp. załączenia pompy C.O.: 25 st. C - 80 st. C
Temp. zasobnika C.W.U.: 25 st. C - 70 st. C
Histereza pomp: 1-10 st. C
Histerza pieca: 1-5 st. C
Moc wentylatora: wielostopniowa
Temperatura wygasania: 25 st. C - 50 st. C
Alarm dzwiękowy: 90 st. C
Zabezpieczenie Termik: 90 st. C
Zasilanie: 230/50Hz +/- 10%
Bezpiecznik: 6.3 A
Pobór mocy: 4 W
Stopień ochronny: IP-20

Dmuchawy

Moc pobierana: 80W
Masa: 1,5 kg
Wydatek max: 150m3/h
Zasilanie: 230/50Hz +/- 10%