



POMPA OBIEGOWA ePCO 25/60 LFP LESZNO

ELEKTRONICZNA!

ENERGOOSZCZĘDNA!

W 100% ZASTĘPUJE POMPĘ 25/40 i 25/60

PODNOSZENIE WODY OD 4 DO 7 METRÓW

systemy centralnego ogrzewania
układy klimatyzacyjne
instalacje ogrzewania podłogowego

Stosowane są w instalacjach wodnych i wodno - glikolowych ze stałym lub zmiennym przepływem oraz w instalacjach gdzie potrzebna jest optymalizacja punktu pracy. Jest to produkt który pozwoli instalatorowi lub użytkownikowi końcowemu uniknąć niepotrzebnego stresu przy zamianie i/lub wyborze nowej pompy. Pompa idealnie nadaje się do zastąpienia starych „trzybiegówek” ponieważ posiada te same przyłącza i parametry.

BUDOWA:

Dzięki zaawansowanej technologii, zastosowaniu synchronicznego silnika z magnesem trwałym i przetwornicy częstotliwości, pompa zapewnia w swych aplikacjach optymalną wydajność i przynosi znaczące korzyści w oszczędzaniu energii. Zastosowana elektronika pozwala na odpowiednie ustawienia parametrów i dostosowanie charakterystyk do instalacji grzewczej. Korpus żeliwny, silnik mokry smarowany tłoczoną cieczą z korkiem odpowietrzającym, wał ceramiczny, tuleja ze stali nierdzewnej i wirnik z technopolimeru tworzą konstrukcyjną całość.

ZALETY URZĄDZENIA:

- niskie zużycie energii;
- cicha praca;
- łatwa instalacja i uruchomienie;
- Wygoda obsługi;

Dane techniczne:

niskie zużycie energii od 6W

intuicyjna obsługa

komfort cieplny

szybki montaż

wysoka sprawność

niezawodność

DANE TECHNICZNE:

WYDAJNOŚĆ: do 3,3m³/h

WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA: do 6,9m

CIŚNIENIE ROBOCZE: 1,0 MPa

TEMPERATURA CZYNNIKA: 2-95°C

STOPIEŃ OCHRONY: IP44

KLASA IZOLACJI: F

WSPÓŁCZYNNIK EEI: <0,23

PRZYŁĄCZA: 1 CAL

GWARANCJA: 2 LATA